

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1100150

Výrobek: Datové kabely z odolné proti ohni dle ČSN EN 50 266-2-2

Typ: viz příloha

Jmenovité hodnoty: 100 V

Objednavatel: Kabelovna Kabex a.s.
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

Výrobce: Kabelovna Kabex a.s.
Politických vězňů 84, 345 62 Holýšov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 000163-01/01 ze dne: 23.02.2010

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 50266-1:2001, ČSN EN 50266-2-2:2001, zkoušeno dle TP č. KBX 4/03 Rev. 1.

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 000163 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2013

5.3.2010 oprava 8.12.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



000163-01

ZNAČENÍ KABELU

Označení kabelů je tvořeno skupinou písmen:

1. skupina písmen - polotovar
..... - název upravovaného datového kabelu
 2. skupina písmen - materiál pláště
E - oheň retardující PE
 3. skupina písmen - provedení kabelu
- **RK BX** - kabel je po úpravě Kabelovny KABEX a.s. oheň nešířící dle ČSN EN 50266-2-2
- **HRK BX** - kabel je po úpravě Kabelovny KABEX a.s. oheň nešířící dle ČSN EN 50266-2-2 a zároveň bezhalogenový tedy i včetně vstupující polotovaru
- Písmenové skupiny za provedením kabelu vyjadřují
- /ZE/** - kabel je opatřen opletem FeZn kulatými drátky průměru 0,2 mm (mech. ochrana nebo vodivé stínění) – krytí min. 75%
- /--/** - označuje barvu pláště kabelu, např : **č** – černá, **š** – šedá, **h** – hnědá (často používaná pro Metro), **m** – modrá, **o** – oranžová, **mo** – modrooranžová, modrý pruh (30%) oranžová (70%), **om** – oranžovomodrá, oranžový pruh (30%) modrá (70%)
- /--/** - pro doplňující a pozměňující informace, např.: vyžádaný rozměr výsledného kabelu, změna popisu kabelu, vyžádané a konzultované změny konstrukce atd.

8.12.2011

