



Заполняющий компаунд KBX FILL 200

KBX FILL 200 является нетандемным, термопластическим, безгалогенным, замедляющим огонь заполняющим компаундом для кабелей до 1 кВ.

Обработка

В экструдерах со шнеками с низкой степенью сжатия (1:1,2-1,4 и 20-25 L/D) и соответствующей температурой рекомендуется охлаждение шнеков. Использование сетки необязательно, если же используется, то до макс. 40-80 ячеек/см². Рекомендуется использование ломателя, особенно для шнеков с низкой степенью сжатия.

Типичные качества

	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность	ISO 1183	г/см ³	1,550
Индекс текучести расплава (21,6 кг при 150 °С)	ISO 1133	г/10 мин	> 3,5
Предельный кислородный индекс (Limiting Oxygen Index)	ASTM D 2863	%	55

Предлагаемый температурный профиль

Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Воротник	Головка	Инструменты
120-140 °С	125-145 °С	130-150 °С	135-155 °С	135-155 °С	140-160 °С	145-165 °С

Складирование

Условия складирования продукта:

- В закрытых неповрежденных упаковках.
- В помещениях с температурой до 30 °С.
- Без воздействия прямого солнечного излучения и влияния погодных условий.

Свойства продукта могут меняться в результате длительного хранения. АО Kabelovna Kabex® рекомендует использовать продукт в течение шести месяцев с даты производства, нанесенной на упаковке.

АО Kabelovna Kabex® не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением вышеприведенных условий. Для прочей информации в Вашем распоряжении наша служба технической поддержки.

Предлагаемые типы упаковок

